



一步先へ、環境への気遣い

株式会社 **ジェルシステム**

お客様相談室 ☎ 0120-484-482

HOME PAGE URL <http://jelsystem.co.jp>

本社・営業本部・環境営業部

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-2-11

[営業本部] TEL 03-5210-5111 (代表) FAX 03-5210-3023

[環境営業部] TEL 03-5211-5613 (代表) FAX 03-5210-3023

白河工場 (ISO9001:2008 認証取得工場)

〒969-0105 福島県西白河郡泉崎村大字踏瀬字池ノ入山14-1

TEL 0248-53-3401 (代表) FAX 0248-53-3404

*外観・仕様は改良のため変更することがあります。
*商品の色はカタログの印刷により異なる場合があります。
*このカタログの記載内容は2012年7月現在のものです。



再生産可能な植物油インキを使用しています。



株式会社 ジェルシステムは
地球温暖化防止を推進します

ハロー1環境技術

JEL SYSTEM

照明器具総合カタログ

1207

Love  Project

あたりまえの環境を子供たちに…

CO₂
ダウン

経費
ダウン

資源
ダウン

「 ひかり」シリーズ



一步先へ、環境への気遣い

株式会社 **ジェルシステム**

地球にやさしく、省エネな照明へ。 10年経過した照明器具は、 点検と交換が必要です!!

照明器具の劣化は外観ではわかりませんが、下記のように変化している可能性があります。

早めの点検と交換をご検討ください。

(JIS及び日本照明器具工業会によれば設置後約10年が点検交換の目安です。)

高コスト

劣化した安定器は高い消費電力(熱)に変わっていて、消費電力が高コストに。

CO₂ 高排出

エネルギー消費が高い…これらは、CO₂排出量が高いと言えます。

無駄な資源消費

劣化した安定器は、ランプの消費も多くなり、資源も多く消費していると言えます。

発煙事故の危険性

安定器の劣化に伴い、消費電力が高くなり、発熱量が増加。焼損や漏電等の事故が発生する可能性があります。


▼ 対策 ▼

ご提案


Love E Project
地球を愛する、エコロジーを愛するプロジェクト

照明器具が古い場合、当社の「**えひかりシリーズ**」電子式安定器付き高効率照明器具に交換していただくと、消費電力25%~50%の削減効果が期待でき、長寿命・高効率による**大幅な経費削減とエコロジーに貢献**できます。(CO₂25%以上ダウンが夢ではない) 当社が提案する**LOVE E PROJECT えひかりシリーズ**をぜひご検討ください。

将来を見据えた
コストダウン
(利益)につながります。



地球環境を考慮し
社会に貢献する
企業(組織)と
言えます。



エナジー
セービング

環境調和

環境改善

メンテナンス削減



株式会社 ジェルシステム

地球環境を考える
ジェルシステムの
「**えひかり**」シリーズ

照明器具をエコ&ローコストへ。

「**えひかり**」シリーズ

経費削減

省資源

長寿命


CO₂削減

オフィスや店舗等に工場や倉庫にも対応可

【ファイン】
Fine ・ 【ライン】
Rine

高効率ランプ、電子安定器、高反射板(反射率99%)の組合せで
35%以上電気代節約

▶【ファイン】2~5ページ、【ライン】6~9ページ



工場・体育館・大型施設等に

【パインライム】
Pine+Lime

高反射(反射率95%)
アルミセードで明るく低価格!
約30%電気代節約!
パインは点灯消灯思いのまま!



▶【パイン】【レモン】【ライム】10~15ページ

【レモンライム】
Lemon+Lime




高反射(反射率95%)アルミセードで
約50%の電気代節約!

GS・トンネル外灯・駅・空港等、ランプ交換不要にしたい場所に

Muden 【ムデン】

蛍光ランプなのにLED同等の長寿命! ランプ交換不要の
用途におすすめ! 点灯消灯思いのまま!

▶16~19ページ




オフィスや店舗等にその他ランプ交換不要にしたい場所に

新発売!

LED TUBELIGHT 【エルイーディーチューブライト】

ランプ交換不要の用途におすすめ!
時代を先取りしたい方、LEDがおすすめ! ▶20ページ



Fine

【ファイン】

極細なのに高い照度！ 省資源の画期的な蛍光管です！

高効率照明器具(反射率99%の反射板使用)の組合せで従来の約25%以上電気代が節約。サイズが約1/3、重量が約1/2、だから廃棄費用、保管場所も節約、水銀含有量5mg以下(FL40w一般蛍光灯と比較して管径・質量が約1/2、断面積は1/4以下)で環境にやさしい。CO₂大幅カット、照度は上がり、コストは下がります。

オフィス・工場・店舗・倉庫などにおすすめです。

電気代
削減

廃棄量
削減

省資源



従来品

ファイン



主なラインナップ



天井直付けタイプ



天井埋め込みタイプ




つり下げタイプ

Fine 【ファイン】の特長と、従来品との違い

極細ランプと高反射板「三菱樹脂製ヒシメタルEX-DR」がポイント！


- 省資源、省保管、省廃棄は従来の約1/3のサイズで約1/2の重量、これからの標準ランプ。
- 光の全反射率99%の高反射金属複合材料を反射板に使用。
- 高反射板、極細ランプ、電子式安定器でさらに明るく消費電力25%以上ダウン。
- 優れた拡散性により照度アップ、照度のムラ軽減を実現。
- 光源を小さくでき、省エネ効果を発揮します。
- 耐候性に優れ、埃が付きにくい帯電防止コーティング品。
- 信頼性の高い専用電子式安定器で長寿命を実現し総合的にコストダウン。
- 各種用途に対応した専用器具。

材料断面構成図




耐候性試験結果

サンシャインウェザーメーター試験機 (JISB7753) 後の反射率比較



注1) 上記反射率は測定所製分光光度計U-4000にて測定した値です。
注2) 上記数値は弊社測定値であり、保証値ではありません。


全反射率比較(分光計による計測)




コストパフォーマンスや照度の変化

従来逆富士形器具との照度分布図比較例

導入前 従来品(逆富士形器具と40W管2灯)




























消費電力 85W / 1台	
従来品逆富士器具	全光束 6000lm
ランプ FLR40W形 2灯	平均照度 518lx
天井高さ 2.6m	天井反射率 70%
取付台数 32台	壁反射率 50%
器具間隔 1.2x2.7m	床反射率 10%
保守率 0.7	計算面高さ 0.7m



消費電力 62W / 1台	
高効率器具(ファイン)	全光束 4940lm
ランプ T5FH28形 2灯	平均照度 593lx
天井高さ 2.6m	天井反射率 70%
取付台数 32台	壁反射率 50%
器具間隔 1.2x2.7m	床反射率 10%
保守率 0.7	計算面高さ 0.7m


※シミュレーションですので、実際の環境により、照度が異なる場合がございます。

直付形タイプ	JHD5130  30W T5FHF28W			<table><tr><td>電源電圧</td><td>100-242V</td></tr><tr><td>周波数</td><td>50/60Hz</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>30W</td></tr><tr><td>点灯方式</td><td>高周波点灯方式(高力率)</td></tr><tr><td>適合ランプ</td><td>T5FH28形×1灯</td></tr><tr><td>全光束</td><td>2470lm</td></tr></table>	電源電圧	100-242V	周波数	50/60Hz	消費電力	30W	点灯方式	高周波点灯方式(高力率)	適合ランプ	T5FH28形×1灯	全光束	2470lm			<table><tr><td>天井高さ</td><td>2.6m</td></tr><tr><td>取付台数</td><td>32台</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.7</td></tr><tr><td>天井反射率</td><td>70%</td></tr><tr><td>壁反射率</td><td>50%</td></tr><tr><td>床反射率</td><td>10%</td></tr><tr><td>計算面高さ</td><td>0.7m</td></tr><tr><td>平均照度</td><td>308lx</td></tr></table>	天井高さ	2.6m	取付台数	32台	保守率	0.7	天井反射率	70%	壁反射率	50%	床反射率	10%	計算面高さ	0.7m	平均照度	308lx
	電源電圧	100-242V																																	
周波数	50/60Hz																																		
消費電力	30W																																		
点灯方式	高周波点灯方式(高力率)																																		
適合ランプ	T5FH28形×1灯																																		
全光束	2470lm																																		
天井高さ	2.6m																																		
取付台数	32台																																		
保守率	0.7																																		
天井反射率	70%																																		
壁反射率	50%																																		
床反射率	10%																																		
計算面高さ	0.7m																																		
平均照度	308lx																																		
JHD5260  62W T5FHF28W			<table><tr><td>電源電圧</td><td>100-242V</td></tr><tr><td>周波数</td><td>50/60Hz</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>62W</td></tr><tr><td>点灯方式</td><td>高周波点灯方式(高力率)</td></tr><tr><td>適合ランプ</td><td>T5FH28形×2灯</td></tr><tr><td>全光束</td><td>4940lm</td></tr></table>	電源電圧	100-242V	周波数	50/60Hz	消費電力	62W	点灯方式	高周波点灯方式(高力率)	適合ランプ	T5FH28形×2灯	全光束	4940lm			<table><tr><td>天井高さ</td><td>2.6m</td></tr><tr><td>取付台数</td><td>32台</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.7</td></tr><tr><td>天井反射率</td><td>70%</td></tr><tr><td>壁反射率</td><td>50%</td></tr><tr><td>床反射率</td><td>10%</td></tr><tr><td>計算面高さ</td><td>0.7m</td></tr><tr><td>平均照度</td><td>593lx</td></tr></table>	天井高さ	2.6m	取付台数	32台	保守率	0.7	天井反射率	70%	壁反射率	50%	床反射率	10%	計算面高さ	0.7m	平均照度	593lx	
電源電圧	100-242V																																		
周波数	50/60Hz																																		
消費電力	62W																																		
点灯方式	高周波点灯方式(高力率)																																		
適合ランプ	T5FH28形×2灯																																		
全光束	4940lm																																		
天井高さ	2.6m																																		
取付台数	32台																																		
保守率	0.7																																		
天井反射率	70%																																		
壁反射率	50%																																		
床反射率	10%																																		
計算面高さ	0.7m																																		
平均照度	593lx																																		
埋込形タイプ	JHI5130  30W T5FHF28W			<table><tr><td>電源電圧</td><td>100-242V</td></tr><tr><td>周波数</td><td>50/60Hz</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>30W</td></tr><tr><td>点灯方式</td><td>高周波点灯方式(高力率)</td></tr><tr><td>適合ランプ</td><td>T5FH28形×1灯</td></tr><tr><td>全光束</td><td>2470lm</td></tr></table>	電源電圧	100-242V	周波数	50/60Hz	消費電力	30W	点灯方式	高周波点灯方式(高力率)	適合ランプ	T5FH28形×1灯	全光束	2470lm			<table><tr><td>天井高さ</td><td>2.6m</td></tr><tr><td>取付台数</td><td>32台</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.7</td></tr><tr><td>天井反射率</td><td>70%</td></tr><tr><td>壁反射率</td><td>50%</td></tr><tr><td>床反射率</td><td>10%</td></tr><tr><td>計算面高さ</td><td>0.7m</td></tr><tr><td>平均照度</td><td>303lx</td></tr></table>	天井高さ	2.6m	取付台数	32台	保守率	0.7	天井反射率	70%	壁反射率	50%	床反射率	10%	計算面高さ	0.7m	平均照度	303lx
	電源電圧	100-242V																																	
周波数	50/60Hz																																		
消費電力	30W																																		
点灯方式	高周波点灯方式(高力率)																																		
適合ランプ	T5FH28形×1灯																																		
全光束	2470lm																																		
天井高さ	2.6m																																		
取付台数	32台																																		
保守率	0.7																																		
天井反射率	70%																																		
壁反射率	50%																																		
床反射率	10%																																		
計算面高さ	0.7m																																		
平均照度	303lx																																		
JHI5260  62W T5FHF28W			<table><tr><td>電源電圧</td><td>100-242V</td></tr><tr><td>周波数</td><td>50/60Hz</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>62W</td></tr><tr><td>点灯方式</td><td>高周波点灯方式(高力率)</td></tr><tr><td>適合ランプ</td><td>T5FH28形×2灯</td></tr><tr><td>全光束</td><td>4940lm</td></tr></table>	電源電圧	100-242V	周波数	50/60Hz	消費電力	62W	点灯方式	高周波点灯方式(高力率)	適合ランプ	T5FH28形×2灯	全光束	4940lm			<table><tr><td>天井高さ</td><td>2.6m</td></tr><tr><td>取付台数</td><td>32台</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.7</td></tr><tr><td>天井反射率</td><td>70%</td></tr><tr><td>壁反射率</td><td>50%</td></tr><tr><td>床反射率</td><td>10%</td></tr><tr><td>計算面高さ</td><td>0.7m</td></tr><tr><td>平均照度</td><td>646lx</td></tr></table>	天井高さ	2.6m	取付台数	32台	保守率	0.7	天井反射率	70%	壁反射率	50%	床反射率	10%	計算面高さ	0.7m	平均照度	646lx	
電源電圧	100-242V																																		
周波数	50/60Hz																																		
消費電力	62W																																		
点灯方式	高周波点灯方式(高力率)																																		
適合ランプ	T5FH28形×2灯																																		
全光束	4940lm																																		
天井高さ	2.6m																																		
取付台数	32台																																		
保守率	0.7																																		
天井反射率	70%																																		
壁反射率	50%																																		
床反射率	10%																																		
計算面高さ	0.7m																																		
平均照度	646lx																																		
吊下形タイプ	JHP5130  30W T5FHF28W			<table><tr><td>電源電圧</td><td>100-242V</td></tr><tr><td>周波数</td><td>50/60Hz</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>30W</td></tr><tr><td>点灯方式</td><td>高周波点灯方式(高力率)</td></tr><tr><td>適合ランプ</td><td>T5FH28形×1灯</td></tr><tr><td>全光束</td><td>2470lm</td></tr></table>	電源電圧	100-242V	周波数	50/60Hz	消費電力	30W	点灯方式	高周波点灯方式(高力率)	適合ランプ	T5FH28形×1灯	全光束	2470lm			<table><tr><td>天井高さ</td><td>2.6m</td></tr><tr><td>取付台数</td><td>32台</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.7</td></tr><tr><td>天井反射率</td><td>70%</td></tr><tr><td>壁反射率</td><td>50%</td></tr><tr><td>床反射率</td><td>10%</td></tr><tr><td>計算面高さ</td><td>0.7m</td></tr><tr><td>平均照度</td><td>299lx</td></tr></table>	天井高さ	2.6m	取付台数	32台	保守率	0.7	天井反射率	70%	壁反射率	50%	床反射率	10%	計算面高さ	0.7m	平均照度	299lx
	電源電圧	100-242V																																	
	周波数	50/60Hz																																	
消費電力	30W																																		
点灯方式	高周波点灯方式(高力率)																																		
適合ランプ	T5FH28形×1灯																																		
全光束	2470lm																																		
天井高さ	2.6m																																		
取付台数	32台																																		
保守率	0.7																																		
天井反射率	70%																																		
壁反射率	50%																																		
床反射率	10%																																		
計算面高さ	0.7m																																		
平均照度	299lx																																		
JHP5260  62W T5FHF28W			<table><tr><td>電源電圧</td><td>100-242V</td></tr><tr><td>周波数</td><td>50/60Hz</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>62W</td></tr><tr><td>点灯方式</td><td>高周波点灯方式(高力率)</td></tr><tr><td>適合ランプ</td><td>T5FH28形×2灯</td></tr><tr><td>全光束</td><td>4940lm</td></tr></table>	電源電圧	100-242V	周波数	50/60Hz	消費電力	62W	点灯方式	高周波点灯方式(高力率)	適合ランプ	T5FH28形×2灯	全光束	4940lm			<table><tr><td>天井高さ</td><td>2.6m</td></tr><tr><td>取付台数</td><td>32台</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.7</td></tr><tr><td>天井反射率</td><td>70%</td></tr><tr><td>壁反射率</td><td>50%</td></tr><tr><td>床反射率</td><td>10%</td></tr><tr><td>計算面高さ</td><td>0.7m</td></tr><tr><td>平均照度</td><td>636lx</td></tr></table>	天井高さ	2.6m	取付台数	32台	保守率	0.7	天井反射率	70%	壁反射率	50%	床反射率	10%	計算面高さ	0.7m	平均照度	636lx	
電源電圧	100-242V																																		
周波数	50/60Hz																																		
消費電力	62W																																		
点灯方式	高周波点灯方式(高力率)																																		
適合ランプ	T5FH28形×2灯																																		
全光束	4940lm																																		
天井高さ	2.6m																																		
取付台数	32台																																		
保守率	0.7																																		
天井反射率	70%																																		
壁反射率	50%																																		
床反射率	10%																																		
計算面高さ	0.7m																																		
平均照度	636lx																																		
JHP5390  92W T5FHF28W			<table><tr><td>電源電圧</td><td>100-242V</td></tr><tr><td>周波数</td><td>50/60Hz</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>92W</td></tr><tr><td>点灯方式</td><td>高周波点灯方式(高力率)</td></tr><tr><td>適合ランプ</td><td>T5FH28形×3灯</td></tr><tr><td>全光束</td><td>7410lm</td></tr></table>	電源電圧	100-242V	周波数	50/60Hz	消費電力	92W	点灯方式	高周波点灯方式(高力率)	適合ランプ	T5FH28形×3灯	全光束	7410lm			<table><tr><td>天井高さ</td><td>2.6m</td></tr><tr><td>取付台数</td><td>32台</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.7</td></tr><tr><td>天井反射率</td><td>70%</td></tr><tr><td>壁反射率</td><td>50%</td></tr><tr><td>床反射率</td><td>10%</td></tr><tr><td>計算面高さ</td><td>0.7m</td></tr><tr><td>平均照度</td><td>954lx</td></tr></table>	天井高さ	2.6m	取付台数	32台	保守率	0.7	天井反射率	70%	壁反射率	50%	床反射率	10%	計算面高さ	0.7m	平均照度	954lx	
電源電圧	100-242V																																		
周波数	50/60Hz																																		
消費電力	92W																																		
点灯方式	高周波点灯方式(高力率)																																		
適合ランプ	T5FH28形×3灯																																		
全光束	7410lm																																		
天井高さ	2.6m																																		
取付台数	32台																																		
保守率	0.7																																		
天井反射率	70%																																		
壁反射率	50%																																		
床反射率	10%																																		
計算面高さ	0.7m																																		
平均照度	954lx																																		

※上記型式のランプJLT5FH28W840 (28W白色4000K) が各本数分標準で付属されています。 昼白色6500Kまたは電球色3000Kは別途ご指定ください。

※シミュレーションですので、実際の環境により、照度が異なる場合がございます。

Fine [ファイン] T5管蛍光灯 (スリムライン直管蛍光灯)



高周波点灯方式



型 式	JLT5FH28W865	JLT5FH28W840	JLT5FH28W830
色温度	6500K(昼光色D)	4000K(白色W)	3000K(電球色L)
全光束(25℃)	2350lm以上	2470lm以上	2470lm以上
演色性		82以上	
口 金		G5	
寿 命		16000hr	
電 力		28W	
口 金		G5	
水銀(Hg)含有量		5mg以下(グリーン購入法の基準10mg以下)	

Rine

【ライン】

グリーン
購入法適合

高効率ランプで省エネ!

高効率照明器具(反射率99%の反射板使用)の組合せで従来の約40%以上電気代が節約。1灯で従来品2灯分の明るさ! CO₂大幅カット、照度は上がり、コストは下がります。オフィス・工場・店舗・倉庫などにおすすめです。



電気代削減

CO₂
大幅カット

消費電力
40%以上ダウン

従来品

Rine へ交換後



主なラインナップ



天井直付けタイプ



天井埋め込みタイプ




つり下げタイプ

Rine 【ライン】 の特長と、従来品との違い

高効率ランプと高反射板「三菱樹脂製ヒシメタルEX-DR」がポイント!


- 110ルーメン/ワットの高効率ランプと高反射板の組合せで省電力高照度。
- 光の全反射率99%の高反射金属複合材料を反射板に使用。
- 高反射板、高効率ランプ、電子式安定器で消費電力40%以上ダウン。
- 優れた拡散性により照度アップ、照度のムラ軽減を実現。
- 光源を小さくでき、省エネ効果を発揮します。
- 耐候性に優れ、埃が付きにくい帯電防止コーティング品。
- 信頼性の高い専用電子式安定器で長寿命を実現し総合的にコストダウン。
- 各種用途に対応した専用器具。

全反射率比較(分光計による計測)




耐候性試験結果

サンシャインウェザーメーター試験機(JISB7753)後の反射率比較



注1)上記反射率は株式会社製作所製分光光度計U-4000にて測定した値です。
注2)上記数値は弊社測定値であり、保証値ではありません。

材料断面構成図




コストパフォーマンスや照度の変化


従来逆富士形器具との照度分布図比較例

導入前 従来品(逆富士形器具と40W管2灯)

導入後 ライン(高効率器具と32W管1灯)



消費電力 85W/1台	
従来品逆富士器具	全光束 6000lm
ランプ FLR40W形 2灯	平均照度 518lx
天井高さ 2.6m	天井反射率 70%
取付台数 32台	壁反射率 50%
器具間隔1.2X2.7m	床反射率 10%
保守率 0.7	計算面高さ 0.7m



消費電力 50W/1台	
高効率器具(ライン)	全光束 4950lm
ランプ FHF32形 1灯	平均照度 552lx
天井高さ 2.6m	天井反射率 70%
取付台数 32台	壁反射率 50%
器具間隔1.2X2.7m	床反射率 10%
保守率 0.7	計算面高さ 0.7m

※シミュレーションですので、実際の環境により、照度が異なる場合がございます。

Pine+Lime

水銀灯代替えに なんと蛍光ランプ!

蛍光灯だからすぐにON・OFF可能!
水銀灯やメタルハライドと比べ低価格!
水銀灯に比べると約1.5倍の高効率で省電力、低コスト!
安定器内蔵だから安定器不要!
工場、体育館、大型施設、倉庫、展示場、駐車場、GSなど水銀灯代替えにおすすめです。

とても明るい 革新的アルミセード!

高反射板95%(ヨーロッパ製)により従来の1.2倍以上光を反射!
光源を小さくでき、省エネ効果を発揮!省電力、低コスト実現できる!
従来の水銀灯器具アルミセードの代替えとして各電力に対応しました。
工場、体育館、大型施設、倉庫、展示場など高天井におすすめです。

消費電力
30%削減

CO₂カット

【大型蛍光ランプ】



Pine Lime 【パイン+ライムの組合せ】
(大型蛍光ランプ+高反射板アルミセード)



Lemon+Lime

水銀灯代替えに高効率HIDランプ

(セラミックメタルハライド)
水銀灯の約2倍の明るさ!

演色性に優れ
目に優しい!

長寿命
(約2万時間)
を実現!



Lemon400形 Lemon250形



Lemon Lime 【レモン+ライムの組合せ】
(セラミックメタルハライドランプ+高反射板アルミセード)

CO₂
大幅カット


消費電力
50%削減可能

Pine 【パイン】の特長と、従来水銀灯との違い

- 水銀灯に比べて1.5倍の高効率
- 約1/2の低価格(安定器含む)
- 消灯後も1秒で点灯するからこまめに消灯できる
- 縦横斜め取付方向自由

- 平均演色評価数Ra=80と非常に優れ目に優しい
- 光束維持率が80%と大幅に向上
- E39口金だからそのままセット出来る(安定器不要)
- 発光面積が大きく高反射アルミセードとの反射効率がよい

◆コストパフォーマンスや照度の変化 例 従来アルミセードとの照度分布図比較例



Pine蛍光ランプ使用例




Lime 【ライム】の特長と、従来品との違い


高輝度反射板により効率良く照らします。

反射率95%という素材を採用することにより、ランプの性能を最大限に活かします。器具効率は従来のアルミセードと比べると20%の照度アップになります。反射面は酸化チタン、シリコン等のコーティングが施され、耐久に優れ汚れにくい特性があります。清掃を行う際は、柔らかい布をしめらせて拭くだけなのでメンテナンスにも適しています。










積層フィルム



◆コストパフォーマンスや照度の変化 例 従来アルミセードとの照度分布図比較例



Lime(ライム) JH100シリーズ 取付具、吊り具類の部品構成及び組立後の寸法

部品名	吊り方式	パイプ式			くさり式
取 付 具		JH100F-P	JH100F-P	JH100F-P	JH100F-C
					
吊り具 パイプ(電線管) くさり(チェーン)		JH100P-050	JH100P-150	JH100P-300	JH100C-0(長さ0.5m) JH100C-1(長さ1m) JH100C-2(長さ2m)
					
ランプホルダー	アルミセード	JH100LH-PZ	JH100LH-P	JH100LH-P	JH100LH-P
					
		※注			
JH101S ※注 JH101SF					
JH102S ※注 JH102SF					


※注 自在吊り具付ランプホルダーには、JH101SF又はJH102SFのアルミセードを取り付けて下さい。

Pine(パイン) 安定器内蔵大型蛍光灯 型式 主な仕様



85W

口金 E39



310
90
172
85

★150Wは、
開発中です。

注意:水銀灯の代替交換時、既製の安定器は取り外し、
直接電源AC200Vを接続してください。

電源電圧 周波数 消費電力	型 式	全光束lm	色温度(k)	寿命(Hr)	演色性Ra
200V 50/60Hz 85W	JL085W-6500K	5360	6500	8000	80
200V 50/60Hz 85W	JL085W-2700K	5360	2700		

・安定器内蔵の蛍光灯ランプです。水銀灯などの代替えの場合は既設の安定器は取り外し、直接電源200Vに接続してください。内蔵安定器を含む電力です。

Lemon(レモン) セラミックメタルハライドランプBT形・拡散形 型式 主な仕様

電源電圧 周波数 消費電力	ランプ型式	安定器型式	効率(l/w) 全光束/消費電力	ランプ電力	全光束lm	色温度(k)	寿命(Hr)	演色性Ra
200V 50Hz 205W	CM190F・LE-W/BU	HC-201C50Hz	87	190	18000	4000	21000	85
200V 60Hz 205W		HC-201C60Hz						
200V 50Hz 250W	CM230F・LE-W/BU	HC-251C50Hz	88	230	22000	4000	24000	85
200V 60Hz 250W		HC-251C60Hz						
200V 50Hz 295W	CM270F・LE-W/BU	HC-301C50Hz	98	270	29000	4000	24000	85
200V 60Hz 295W		HC-301C60Hz						
200V 50Hz 380W	CM360F・LE-W/BU	HC-403C50Hz	97	360	37000	4000	24000	85
200V 60Hz 380W		HC-403C60Hz						
200V 50Hz 725W	CM680F・LE-W/BU	HC-702C50Hz	94	680	68000	4000	12000	85
200V 60Hz 725W		HC-702C60Hz						

190W・230W・270W・360W・680W



口金 E39

- ・色温度3000kをご要望の場合は、ご相談ください。
- ・ランプは垂直方向のみでしかご使用できません。
水平又は30度以上傾けると故障の原因となります。
- ・安定器は50Hzと60Hzをお間違えないようにご注意ください。


製品仕様 高天井用高効率照明器具

Pine [パイン] + Lime [ライム]




JL085W

パイン85W+ライムJH101S




高反射板

電源電圧	200V
周波数	50/60Hz
消費電力	85W
点灯方式	高周波点灯方式(高力率)
口金	E39
全光束	5360lm



cd/1000lm



150 lx

32m

20m

天井高さ	4m
取付台数	40台
保守率	0.7
天井反射率	30%
壁反射率	30%
床反射率	10%
計算面高さ	0m
平均照度	227lx

※アルミセード、取付具及び吊り具などは、上記左側の取付具、吊り具の部品構成及び組立後の寸法表から各部品を選択して指定ください。また、ランプはP13のパインの表

からご指定ください。パインは電子式安定器内蔵です。既設の安定器は取り外すか、バイパスしてから取り付けてください。


製品仕様 高天井用高効率照明器具

Lemon [レモン] + Lime [ライム]




CM190F

レモン190W+ライムJH102S




高反射板

電源電圧	200V
周波数	50または60Hz
消費電力	205W
口金	E39
全光束	18000lm



cd/1000lm



200 lx

50m


30m

天井高さ	8m
取付台数	32台
保守率	0.7
天井反射率	30%
壁反射率	30%
床反射率	10%
計算面高さ	0m
平均照度	235lx




CM230F

レモン230W+ライムJH102S




高反射板

電源電圧	200V
周波数	50または60Hz
消費電力	250W
口金	E39
全光束	22000lm



cd/1000lm



300 lx

50m


30m

天井高さ	8m
取付台数	32台
保守率	0.7
天井反射率	30%
壁反射率	30%
床反射率	10%
計算面高さ	0m
平均照度	302lx




CM270F

レモン270W+ライムJH102S




高反射板

電源電圧	200V
周波数	50または60Hz
消費電力	295W
口金	E39
全光束	29000lm



cd/1000lm



480 lx

50m


30m

天井高さ	8m
取付台数	32台
保守率	0.7
天井反射率	30%
壁反射率	30%
床反射率	10%
計算面高さ	0m
平均照度	374lx




CM360F

レモン360W+ライムJH102S




高反射板

電源電圧	200V
周波数	50または60Hz
消費電力	380W
口金	E39
全光束	37000lm



cd/1000lm




650 lx

50m


30m

天井高さ	8m
取付台数	32台
保守率	0.7
天井反射率	30%
壁反射率	30%
床反射率	10%
計算面高さ	0m
平均照度	513lx




CM680F

レモン680W+ライムJH101S




高反射板

電源電圧	200V
周波数	50または60Hz
消費電力	725W
口金	E39
全光束	68000lm



cd/1000lm



880 lx

50m

30m

天井高さ	8m
取付台数	32台
保守率	0.7
天井反射率	30%
壁反射率	30%
床反射率	10%
計算面高さ	0m
平均照度	812lx

※アルミセード、取付具及び吊り具などは、12ページ上左側の取付具、吊り具の部品構成及び組立後の寸法表から各部品を

選択して指定ください。また、ランプは13ページ側のレモンの表からご指定ください。

※シミュレーションですので、実際の環境により、照度が異なる場合がございます。

Muden

【ムデン】

総務省 型式指定品


無電極だから蛍光ランプなのに LEDなみの長寿命!

蛍光ランプだから高効率で明るい! 消灯後もすぐ点灯!
点灯回数による寿命低下がない! 高い演色性!

MUDEN(ムデン)は、ランプ交換が困難な場所で長時間使用することが多い、トンネル、駅、空港、倉庫、展示場、体育館、外灯、ガソリンスタンド、工場、大型施設などの水銀灯代替えにオススメです。

Muden
生産完了

Energy Efficiency
Long-Life
Fundamental Color




ランプ交換なしで
経費節減
資源削減

電気代
削減

長寿命

環境に
優しい


CO₂
カット



はじめに

無電極放電ランプは、電磁誘導の原理と放電による発光原理を組合せたことで、通常の蛍光ランプや水銀ランプなどのように発光管内にフィラメント(電極)がないため、電極の消耗等による寿命への影響を受けず、ランプ自体は半永久的に点灯することが可能になりました。

ただし、点灯させる専用インバーターの回路的寿命、及び蛍光体の劣化による光束ダウンなどの原因によって、定格寿命は設定されます。弊社の無電極放電ランプ「MUDEN(ムデン)」の定格寿命は6万時間と長寿命を実現しています。



Muden【ムデン】の特長と、従来品との違い

長寿命で、廃棄物の排出を減少させます。全国の照明灯を約200万個とすると年間約900万トンの減少効果が期待できます。通常の照明灯の使用期間は2~3年ですが、当社の無電極ランプは**5年間の保証期間(安定器は3年)**で、実質10年以上のランプ交換なしでご利用いただけます。メンテナンス費用が節約できます。水銀灯に比べ効率が良いので約30%の電力削減効果があります。

無電極ランプは約0.1秒の速さで点灯し、消灯してもすぐ点灯出来ます。点灯時間の不便さが解消されます。無電極ですので点灯回数は寿命に影響しない画期的な性能を誇ります。

水銀灯などのランプの場合は、300℃程度の高温になりますが、無電極ランプは80℃程度です。使用空間の冷房効果を妨げず、高温による事故の発生を防ぐことが出来ます。

通常の水銀灯演色性は、約40Ra程度ですが無電極ランプは78~85Ra程度の高い演色性を誇ります。

ICによる精密制御で高効率と長寿命を実現する性能と信頼性の高い専用開発された安定器を使用しております。

ランプの電力は100W、150W、200Wの3種類をラインナップ(昼白色5000K)をご用意し、ご使用の環境や用途に応じて柔軟に対応が可能です。さらに、様々な用途に応じた器具を用意しております。



吊下げ セードタイプ



吊下げ・直付 ドームタイプ




埋込 丸タイプ



埋込 四角タイプ



サーチタイプ



直付・外灯用 四角タイプ



道路・外灯用 大



道路・外灯用 小

施 工 工 事 例


工場など



サービスステーションなど



体育館など




外灯など




全機種共通仕様 電源電圧:200V 50/60Hz 色温度:5000K 演色性:78~85Ra 寿命:60000時間 総務省型式指定品

吊下形 アルミセードタイプ
高反射板付





設置場所	屋内用			
型 式	消費電力	ランプ光束	重量	
IJP-2100QR-102S	100W	8000lm	約7.4kg	
IJP-2150KR-102S	150W	12000lm	約7.6kg	
IJP-2200QR-102S	200W	17000lm	約7.8kg	

吊下形 アルミセードタイプ




設置場所	屋内用			
型 式	消費電力	ランプ光束	重量	
IJP-2100QR-IL1	100W	8000lm	約7.8kg	
IJP-2150KR-IL1	150W	12000lm	約7.9kg	
IJP-2200QR-IL1	200W	17000lm	約8.1kg	

吊下/直付形 ドームタイプ




設置場所	屋内用	軒下用	防滴形	IP53
型 式	消費電力	ランプ光束	重量	
IJP-2100QR-HB	100W	8000lm	約6.0kg	
IJP-2150KR-HB	150W	12000lm	約6.5kg	
IJP-2200QR-HB	200W	17000lm	約6.5kg	

吊下/埋込形 丸タイプ




設置場所	屋内用			
型 式	消費電力	ランプ光束	重量	
IJP-2100QR-DN	100W	8000lm	約9.2kg	
IJP-2150KR-DN	150W	12000lm	約9.5kg	
IJP-2200QR-DN	200W	17000lm	約9.5kg	

直付形 サーチタイプ




設置場所	屋内用			
型 式	消費電力	ランプ光束	重量	
IJP-2150KR-IL2	150W	12000lm	約14kg	
IJP-2200QR-IL2	200W	17000lm	約14kg	

直付形 外灯四角タイプ




設置場所	屋外/屋内用	防雨形	防湿形	IP65
型 式	消費電力	ランプ光束	重量	
IJP-2100QS-TL	100W	8000lm	約13kg	
IJP-2150KS-TL	150W	12000lm	約13kg	
IJP-2200QS-TL	200W	17000lm	約15kg	

ポール取付形
道路、外灯タイプ




開発中

ポール取付形
道路、外灯タイプ



吊下/埋込形 四角タイプ



設置場所	屋内用			
型 式	消費電力	ランプ光束	重量	
IJP-2100QS-DN	100W	8000lm	約12.5kg	
IJP-2150KS-DN	150W	12000lm	約13.0kg	
IJP-2200QS-DN	200W	17000lm	約13.5kg	


Muden
生産完了品

LEDライトを選ぶなら

新発売!

LED-TUBELIGHT

【エルイーディーチューブライト】




製品仕様

LED-TUBELIGHT

【エルイーディーチューブライト】

JHD8250LED


48W



電源電圧	100-242V
周波数	50/60Hz
消費電力	48W
適合ランプ	LDX-FL1224-6K×2灯
全光束	3400lm
色温度	6000K
演色性	75Ra以上

JHD8125LED


24W



電源電圧	100-242V
周波数	50/60Hz
消費電力	24W
適合ランプ	LDX-FL1224-6K×1灯
全光束	1700lm
色温度	6000K
演色性	75Ra以上

JHI8250LED


48W



電源電圧	100-242V
周波数	50/60Hz
消費電力	48W
適合ランプ	LDX-FL1224-6K×2灯
全光束	3400lm
色温度	6000K
演色性	75Ra以上

JHI8125LED


24W



電源電圧	100-242V
周波数	50/60Hz
消費電力	24W
適合ランプ	LDX-FL1224-6K×1灯
全光束	1700lm
色温度	6000K
演色性	75Ra以上

JHP8250LED


48W



電源電圧	100-242V
周波数	50/60Hz
消費電力	48W
適合ランプ	LDX-FL1224-6K×2灯
全光束	3400lm
色温度	6000K
演色性	75Ra以上

JHP8125LED

24W



電源電圧	100-242V
周波数	50/60Hz
消費電力	24W
適合ランプ	LDX-FL1224-6K×1灯
全光束	1700lm
色温度	6000K
演色性	75Ra以上

会社概要

■ 名称	株式会社ジェルシステム
■ U R L	http://jelsystem.co.jp
■ 所在地	本社 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-2-11 TEL 03-5210-5111(代表) FAX 03-5210-3023 工場 〒969-0105 福島県西白河郡泉崎村大字 踏瀬字池ノ入山14-1 TEL 0248-53-3401(代表) FAX 0248-53-3404
■ 設立	1972年5月
■ 資本金	5,000万円
■ 代表取締役	星本 正義

取扱製品

Ene SEE 遠隔監視装置



エコ照明



電子ブレーカー




デマンドコントローラー



ソリッドステートリレー



リッドスイッチ応用型近接スイッチ



磁気抵抗素子応用型近接スイッチ



フロートスイッチ



電力調整器



電力調整用コントローラ



モバイル電源製品



パソコン周辺機器

